

# ARVIKA<sup>Q</sup>

Borne de balisage




Corps en aluminium extrudé, revêtement en poudre électrostatique, finition noir mat ou gris, la borne ARVIKA propose un éclairage 360°, uniforme et sans éblouissement, des surfaces au sol. Robuste, tout en rondeur, le luminaire dispose d'une grande résistance et longévité.



24 watts	3000K	360°	IP65	IK08		SDCM < 6
parasurtenseur 4 Kv	CREE 3030	90 mA	IRC > 80	THD < 10%	PF > 0.9	
	tension ACI00-277V	5.8 Kg	fonctionnement -20° / +60°C	L80B10 à 25°C		
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

**Standard :**  
Finition noir mat

**Option :**  
Finition gris



**ACCESSOIRE POUR SCHELLEMENT**  
à commander séparément  
ref. BLARVACC

## BORNE DE BALISAGE ARVIKA -24W

Borne de balisage (H.800 x Ø.160 mm), 24 watts, éclairage symétrique 360°, leds Lumiled 3030, finition noir mat (gris sur projet). Accessoire de fixation pour encastrer dans le sol à commander séparément.

### BL24ARV02W

24W | ±1200 lm | H.800 x Ø160 mm | 3000K

<b>Puissance</b>	24 watts
<b>Lumens</b>	± 1200 lm
<b>T° couleur</b>	3000K
<b>Dimensions</b>	H.800 x Ø.160 mm • 5.8 Kg

## Comprendre nos références

**BL :** Borne de balisage  
(**BL :** bollard light)

**24 :** 24 watts H.800 mm

**ARV :** gamme ARVIKA

**02 :** finition noir  
**03 :** finition gris (sur projet)

**W :** 3000K