



☐☐☐ KOB1 CCT

IRC >90

CCT CHANGING 3000K / 4000K / 5700K

T° couleur 3000K / 4000K / 5700K <i>sur bouton switch</i>	UGR <16	31W	IP20
compatible avec MODU-LINE	SDCM <3	100 lm/W	orientable 355°
driver TRIDONIC	inclinaison 90°	éclairage 36°	PF 0.90
non gradable d'origine	installation sur rail 3 allumages	aluminium haute qualité	finition blanc & noir
AC220-240V	utilisation -20 / +40°C	EN62471 -RG0-	
50 000 heures	L80B20 à 25°C	garantie 5 ans	RoHS compliant



MATÉRIAUX

Design simple et élégant, corps en aluminium supérieur 1070, excellente dissipation thermique. Led COB haute efficacité (IRC90), éclairage uniforme et doux, orientable 355° et inclinable 90°. Finition blanc ou noir.

Références	Watts	Lumens	Kelvins	Protection	Finition	Colisage	Angle	Poids
TL31KOB01CCT	31W	3000K 2901 lm	CCT Changing	IP20	Blanc	Vente à l'unité - Master carton x18 pièces	36° - orientable 355° inclinaison 90°	0.90 kg
TL31KOB02CCT		4000K 3306 lm						

01 : finition blanc 02 : finition noir CCT : CCT changing 3000K / 4000K / 5700K



Dimension réduite de l'alimentation pour un plus faible encombrement



Pour une installation en saillie sans rail

KOB01PLAFOND
(finition blanc)

KOB02PLAFOND
(finition noir)

ADAPTEUR RAIL & SAILLIE • POWERGEAR

