



# Tubulaire AGRO


new

IP67 / IP69K		Certifié NFS & HACCP*		Résistant à l'ammonium	
40W	60W	130 lm/W	IP67 IP69K	installation simplifiée clipsable sur toute la longueur	
IK06	4000K	INOX 304	résistants aux produits chimiques dont l'ammonium		
non gradable d'origine	éclairage 120°	longueur 1200 & 1500 mm		650°	
IRC > 80	bornier de repiquage rapide	LED 2835	câble traversant	corps en PMMA	
AC220-240V	utilisation -20 / +40°C	EN62471 -RGO-	PF 0.90		
50 000 heures	L80B10 à 25°C	garantie 5 ans	RoHS compliant		



## MATÉRIAUX

Conçu pour l'industrie agroalimentaire. Corps PMMA avec fixations clipsables sur toute la longueur, câble traversant. IP69K pour un nettoyage intensif. Résistant à l'ammonium.



\*Hazard Analysis and Critical Control Point

Références	Watts	Lumens	Longueur	Kelvins	Eclairage	Colisage	Protection	Gradation	Poids
TB40AGR120N	40W	5 200 lm	1200 mm	4000K	120°	Vente à l'unité - Master carton x6 pièce	IP69K	Non gradable d'origine	1.30 Kg
TB60AGR150N	60W	7800 lm	1500 mm				IK06		1.80 Kg

N : 4000K      120 : éclairage 120°

## DIMENSIONS

