



gamme

**MILLA**

Eclairage de mise en valeur

Surfaces commerciales

Vitrines



Le downlight MILLA, doté d'un réflecteur en aluminium brossé, offre l'équilibre parfait entre une efficacité d'éclairage élevée et une lumière confortable qui ne trahit pas les performances d'éclairage (rendu des couleurs et uniformité). Son design classique, tout en aluminium, dispose d'un réflecteur interchangeable (chromé, argent, noir ou blanc). Gradable Dali ou 1-10 volts, il se propose, sur projet, en finition noir. Une gamme complète...

**MATÉRIAUX**

Corps en alliage d'aluminium, finition blanc ou noir. Eclairage homogène et doux. Led SMD haute efficacité. Réflecteur en alu brossé interchangeable : finition chromée, argent, noire ou blanc.

Durée de vie  
L80B10 À 25°C


Garantie 5 ANS

ANTI-ÉBLOUISSEMENT | éclairage MODULABLE | IP54


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

12W	13W	18W	25W	35W	80°
IK06	réflecteur aluminium	SDCM < 6	led SMD	AC200-240V	
IRC > 80	850°	50 000 heures	L80B10 à 25°C		
utilisation -20 / +45°C	EN62471 -RG0-	garantie 5 ans	RoHS compliant	CE	

Compatible avec nos alimentations gradables et radio-fréquence.




Downlight avec collerette finition noir sur projet



Références	Watts	Lumens	Kelvins	Encastrement	Courant	Gradation	Poids
DL13MI3W	13W	967 lm	3000K	Ø090-95 mm	300 mA	1-10 volts - Dali	0.26 Kg
DL18MI6W	18W	1766 lm		Ø150-165 mm	450 mA		0.65 Kg
DL18MI8W			Ø200-210 mm	600 mA	1.08 Kg		
DL25MI6W	25W	2310 lm	Ø150-165 mm		600 mA	1.08 Kg	
DL25MI8W			Ø200-210 mm	1.10 Kg			
DL35MI8W	35W	3500 lm					1.10 Kg

Références	Watts	Lumens	Kelvins	Encastrement	Courant	Gradation	Poids
DL12MI8N	12W	1180 lm	4000K	Ø200-210 mm	300 mA	1-10 volts - Dali	0.37 Kg
DL13MI3N	13W	980 lm		Ø90-95 mm	300 mA		0.26 Kg
DL18MI6N	18W	1954 lm	Ø150-165 mm	450 mA	0.65 Kg		
DL18MI8N			Ø200-210 mm	600 mA	1.08 Kg		
DL25MI6N	25W	2575 lm	Ø150-165 mm		600 mA	1.08 Kg	
DL25MI8N			Ø200-210 mm	1.10 Kg			
DL35MI8N	35W	3575 lm					1.10 Kg



DIMENSIONS

Puissances	Dimensions en mm		
	A	ØB	encastrement
12 W-8 inch	228	99	Ø200-210
13 W-3 inch	110	54	Ø90-95
18 W-6 inch	172	90	Ø150-165
18 W-8 inch	228	99	Ø200-210
25 W-6 inch	172	90	Ø150-165
25 W-8 inch	228	99	Ø200-210
35 W-8 inch	228	99	Ø200-210

INDUSTRY & LOGISTIC

SHOP

WORK & HOME

OUTDOOR

SPECIFIC